

Specifiche tecniche

Printex

Stampante a trasferimento termico Mod. X220- E X230 - 4"

La stampante mod. X220 o X230, rispettivamente 203 e 300 DPI, con i suoi 4", si presta a molteplici utilizzi tra cui etichettatura per industria, dalla logistica alla marcatura colli all'inventario di magazzino. Ideale anche per istruzioni d'uso e avvertenze sui prodotti, marcatura dei colli postali, marcatura nell'ambito sanitario, stampa di **codici a barre** e codici QR. Si adatta perfettamente all'utilizzo sia in uffici che alla vendita al dettaglio.

Il ribbon offre un valore aggiunto alla vostra stampa in quanto garantisce una lunga durata della stampa sulle vostre etichette.



OPTIONAL: Portarotolo esterno ideale per rotoli di etichette grandi

Metodo di Stampa:	Trasferimento Termico
Risoluzione:	203 DPI o 300 DPI
Ampiezza della stampa:	108 mm
Velocità di Stampa:	2~6inch/s(51-152mm/s)
Larghezza ribbon:	Min 30 mm; Max 110 mm
Lunghezza ribbon:	300 mt
Interfaccia:	USB+Parallel+Serial(X220); USB+Parallel+Serial+Ethernet(X230)
Materiali supportati:	Carta adesiva, etichette, rotolo continuo, cartoncino, fan fold
Larghezza materiale:	20mm-120mm
Diametro ext portarotolo:	MAX 127 mm
Alimentazione:	AC100-240V DC24V/2,5A
Memoria:	DRAM 1MB ; FLASH:1MB
Emulazione:	EPL / ZPL / ZPLII / TSPL



Printex

Via Casilina Località Piombinara 00034 Colleferro Roma ITALY
TEL-0039 06 9770590 fax 0039 06 9770591 E-mail: info@printexsrl.com
www.printexsrl.com

Assistenza tecnica telefonica
cell.0039 392 9455558 - email: help@printexsrl.com