



**PADLIGHT5, proiettore LED SMD 10W IP44, nero 4000K. Con IR**



10W

4000K  
COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN




<b>Nome prodotto:</b>	PADLIGHT-5
<b>Alimentazione:</b>	AC
<b>Alimentazione fornita:</b>	YES
<b>Tipo Alimentazione fornita:</b>	INTERNAL DRIVER
<b>Pile fornite:</b>	NO
<b>Fonte illuminazione :</b>	2835 SMD LED
<b>Potenza di illuminazione (W):</b>	10
<b>Consumo elettrico (W):</b>	10
<b>Lumen:</b>	800
<b>Colore luce:</b>	4000K
<b>IRC:</b>	80
<b>Angolo del fascio :</b>	120° DIFFUSE
<b>Angolo di rilevazione:</b>	120
<b>Distanza di rilevamento:</b>	4-10m
<b>Durata di vita del led (ore):</b>	25000
<b>Materiale:</b>	ALUMINIUM
<b>Dimmerabilità:</b>	NO
<b>Numero cicli on-off:</b>	15000
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Lunghezza cavo (cm):</b>	15
<b>Sezione cavo:</b>	H05VV-F 3G1.0mm2
<b>Colore:</b>	BLACK
<b>Interruttore:</b>	NO
<b>Grado di protezione IP:</b>	IP44
<b>Accessori in dotazione:</b>	cabre 15cm
<b>Lampada inclusa:</b>	YES
<b>Garanzia:</b>	2 ANNI
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	158
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	110
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	41
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,22
<b>Classe energetica 2021:</b>	F

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Funzione di rilevamento: Con sensore di movimento PIR (sensori a infrarossi passivi), questo faro ha potente funzione di rilevamento del corpo umano a infrarossi, accensione immediata, conveniente e risparmio energetico. E la distanza di rilevamento, l'angolo, il tempo e l'illuminazione possono essere impostati e regolati manualmente. Alta Luminosità: l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 800 lumen di luce e 10W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 100W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. Impermeabile IP44: Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP44, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. Design Perfetto: Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. Buona Dissipazione del Calore: Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Colour box
<b>Lunghezza del prodotto imballato (mm):</b>	115
<b>Larghezza del prodotto imballato (mm):</b>	48
<b>Altezza del prodotto imballato (mm):</b>	160
<b>Peso prodotto imballato (Kg):</b>	0.305
<b>Quantità in inner:</b>	6
<b>Quantità in master :</b>	36
<b>ITF INNER:</b>	18003910106953
<b>ITF MASTER:</b>	28003910106950
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.07
<b>Energy Label 2021:</b>	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS743-5-4000K.jpg</a>
<b>Link database eprel:</b>	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561">http://eprel.ec.europa.eu/qr/691561</a>



advanced radiator, safe to use  
25000 hours of service life

