

- VERNICIATURA A POLVERE.
- PRODOTTO FORNITO SMONTATO.

RAL 7038
per Art.
C015 e C016

ZINCATO
per Art.
C012Z, C032Z
C034Z e C037Z

CARRELLI VERNICIATI CON MANICI SMONTABILI

Strutture in lamiera di prima scelta, stampata e sagomata, e in tubo diametro mm. 28 x 1,5 sp. Pianali in lamiera rinforzati. Corredati di 2 ruote fisse e 2 girevoli.



Art.
C015



Art.
C016G

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO	DIMENSIONI PIANALI		RUOTE	PORTATA (kg)
	LxPxH (mm)	LxP (mm)	Spessore	Ø (mm)	
C015	905 x 450 x 140/810	800 x 450	15/10	80 con boccola	150
C016G	1035 x 600 x 210/880	930 x 600	20/10	140 con cuscinetti a rulli	300

CARRELLI ZINCATI CON MANICI PIEGHEVOLI E PROLUNGHE ESTRAIBILI

Strutture in tubolare, angolare di acciaio e tubo. Pianali aperti o con copertura in lamiera zincata ad incastro sp.8/10. Corredati di 2 ruote fisse e 2 girevoli con cuscinetti a rulli.



Art.
C012Z



Art.
C032Z



Art.
C037Z



Art.
C034Z

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	RUOTE Ø (mm)	PORTATA (kg)
C012Z	755/1060 x 460 x 175/905	140	200
C032Z	755/1060 x 460 x 175/905 - con pianale	140	200
C037Z	1030/1330 x 530 x 180/910	140	250
C034Z	1030/1330 x 530 x 180/910 - con pianale	140	250

- VERNICIATURA A POLVERE.
- PRODOTTO FORNITO SMONTATO.



RAL 7038

Robusti carrelli smontabili corredati di sponde in rete. L'articolo C077G ha le sponde asportabili.



Art.
C075G



Art.
C076G



Art.
C077G

plus
Sponde laterali
asportabili.

CARRELLI CON SPONDE

Sponde: in tubo ø mm. 30 x 1,5 sp. e rete elettrosaldata con maglia mm. 50 x 50 x 4 sp.

Pianali: mm. 1100 x 650 in lamiera sp. 20/10 con 1 rinforzo.

Ruote: ø mm. 140 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli).

ART.	DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm)	SPONDE	PORTATA (kg)
C075G	1240 x 660 x 200/960	1 (smontabile)	300
C076G	1380 x 660 x 200/960	2 (smontabili)	300
C077G	1380 x 660 x 200/960	2 (smontabili) + 2 (asportabili)	300